


# KPB12AM 시리즈

## 특징

-  전기용품안전인증
- 직접 동작 표시를 기계적인 방식으로 구현
- 다양한 색상 표시 가능
- 외부 충격에 대한 오동작 최소화 구조

KPB-12AM



## 형명식별법

KPB12AM-1DG

■ 기타 색상배열은 주문형 : 황(Y), 백(W), 청(B) 등

제품분류	<b>Koin</b> 대용 누름버튼 스위치
취부외경	Ø12mm
조작부	A(Alternative) : 누름걸림, 누름복귀 M(Mechanical) : 기계적 표시
접점구성	무표시 : 무접점 1 : 1c
Ball 색상(복귀)	D : 흑색 R : 적색
색상판(걸림)	G : 녹색

## 정격 및 성능

동 작 기 능	걸림형 누름 버튼
접 점 구 성	1a2b(1c)
접 점 용 량	250VAC, 1A(저항부하시)
접 촉 저 항	30mΩ 이하(초기치)
절 연 저 항	100MΩ 이상 (DC500V 절연저항계)
내 전 압	동극단자 사이 및 충전부와 비충전부 사이: 1,000VAC(50/60Hz) 1분간
기계적수명	20만회 이상
전기적수명	7만회 이상(정격 저항부하시)
개 폐 빈 도	1,800회/시간
내 진 동	10~55Hz 복진폭 0.75mm, 3축 각 방향
내 충 격	약 10G(100ms <sup>2</sup> )
사용 주위 온도	-25℃ ~ +50℃(결빙되지 않는 상태에서)
사용 주위 습도	45~85 % RH
보 호 구 조	IP 40
재 질	함체 : PC, 버튼 : PC