



Ø25, Ø30 KSL 시리즈

특징

- CE 인증
-  "For use on a flat surface of a type 1 enclosure"
- 건흥전기(주)의 KPB/KSL/KPL/KBL, 25mm 및 30mm 콘트를 콤포넌트 시리즈는 다양한 곳에서 응용이 가능하도록 설계된 제품입니다.
- 은합금으로 제작된 본 제품의 접점은 일반 기계 부품에서부터, 저전류를 사용하는 곳까지 폭 넓게 사용이 가능합니다.
- IP40의 일반제품과 IP65의 보호구조를 가지는 제품으로 구분되어 있으므로 용도에 따라 선택하실 수 있습니다.
- 단자부는 보호구조로 되어 있습니다.
-  중국 국가 강제성 상품 인증
- 승강기 관련 규격 적용 시험 완료(KS C IEC 60947-5-1, KSL25L2)



형명식별법

KSL 25 W S2-L1C R1 1

제품분류	KSL	선택터 스위치	
취부용 사이즈	25	Ø25mm	
	30	Ø30mm	
보호구조	무표시	IP40	
	W	IP65	
명 칭	S2	2단 수동 단레버	조광형 있음.
	S3	3단 수동 단레버	
	AS2	2단 자동 단레버	
	AS3	3단 자동 단레버	
	RS3	3단 좌결림, 우자동 단레버	
	L2	2단 수동 장레버	조광형 없음.
	L3	3단 수동 장레버	
	AL2	2단 자동 장레버	
	AL3	3단 자동 장레버	
	RL3	3단 좌 수동 우 자동 복귀 장레버	
	K2	2단 수동 키 스위치	
	K3	3단 수동 키 스위치	
	AK2	2단 자동 키 스위치	
	AK3	3단 자동 키 스위치	
	RK3	3단 좌수동 우 자동 복귀 키 스위치	
램프종류	무표시	비 조광형 선택터	
	L	LED램프 내장형 조광 선택터	
입력전압	1A	110Vca 50/60Hz	
	2A	220Vca 50/60Hz	
	3A	230Vca 50/60Hz	
	1C	6V ac/dc	
	2C	12V ac/dc	
	3C	24V ac/dc	
램프색상 (버튼색상)	R	적색	
	G	녹색	
	Y	황색	
접점구성	숫자	NO 접점(A접점) 갯수	
접점구성	숫자	NC 접점(B접점) 갯수	

KSL25

	형 명	특징	보호구조	조작범위	인증
	KSL25S2	2단 수동복귀	IP 40		 승인제품
	KSL25WS2		IP 65		
	KSL25S3	3단 수동복귀	IP 40		
	KSL25WS3		IP 65		
	KSL25AS2	2단 자동복귀	IP 40		
	KSL25WAS2		IP 65		
	KSL25AS3	3단 자동복귀	IP 40		
	KSL25WAS3		IP 65		
	KSL25RS3	3단 좌 수동 우 자동 복귀	IP 40		
	KSL25WRS3		IP 65		
	KSL25L2	2단 수동복귀	IP 40		
	KSL25WL2		IP 65		
	KSL25L3	3단 수동복귀	IP 40		
	KSL25WL3		IP 65		
	KSL25AL2	2단 자동복귀	IP 40		
	KSL25WAL2		IP 65		
	KSL25AL3	3단 자동복귀	IP 40		
	KSL25WAL3		IP 65		
	KSL25RL3	3단 좌 수동 우 자동 복귀	IP 40		
	KSL25WRL3		IP 65		
	KSL25K2	2단 수동복귀	IP 40		
	KSL25WK2		IP 65		
	KSL25K3	3단 수동복귀	IP 40		
	KSL25WK3		IP 65		
	KSL25AK2	2단 자동복귀	IP 40		
	KSL25WAK2		IP 65		
	KSL25AK3	3단 자동복귀	IP 40		
	KSL25WAK3		IP 65		
	KSL25RK3	3단 좌 수동 우 자동 복귀	IP 40		
	KSL25WRK3		IP 65		

Ø25, Ø30 시리즈 정격 및 성능

정격 및 성능

제 품 명	누름 버튼 스위치	누름 걸림, 누름 복귀 스위치	누름 걸림, 돌림 복귀 스위치	누름 걸림, 당김 복귀 스위치	선택 누름 버튼 스위치	선택터 스위치	선택터 키 스위치
형 명	KPB25M KPB25WM KPB25EM KPB25WEM KPB30M KPB30EM KPB30WEM	KPB25AT KPB25WAT KPB25EA KPB25WEA KPB30AT KPB30WAT KPB30WEA	KPB25ER KPB25WER KPB30ER KPB30WER	KPB25EP KPB25WEP KPB30EP KPB30WEP	KPB25MS KPB25ML KPB30MS KPB30ML	KSL25 KSL25W KSL30 KSL30W	KSL25K KSL25WK KSL30K KSL30WK
접 점 용 량	250VAC 6A, (저항부하시)						
절 연 저 항	100MΩ 이상 (DC500V 절연저항계)						
내 전 압	1,500VAC 50/60Hz에서 1분간(동극 단자간)						
접 촉 저 항	30mΩ 이하(초기치)						
내 진 동	10~55Hz 복진폭 1.5mm X, Y, Z 각 방향 각 1시간						
내 충 격	약 50G(500ms ²)						
단 자 볼 트	M3.5						
조 임 토 크	0.8N·m						
사용주위온도	-25℃ ~ +50℃(결빙이 되지않는 상태에서)						
사용주위습도	45~85% RH						
개 폐 빈 도	1,800회/시간					1,200회/시간	
수 명	전기적	50만회 이상					
	기계적	300만회	50만회	50만회 이상			50만회
보 호 구 조	일반형	IP 40					
	W	IP 65(형명에 W표기 및 밑줄 표시)					