


Ø30KH 시리즈

특징

-  전기용품안전인증
- 접점부의 a접점과 b접점은 분리형으로 되어 있습니다.
- 금도금 접점을 사용한 접점블록은 주문 생산합니다.

KH-3011
KH-3012



정격 및 성능

형 명	KH-3011		KH-3012	
접 점 배 열	1a+1b			
취 부 외 경	Ø30mm			
사용 주위 온도	-25℃ ~ + 50℃(결빙이 되지 않는 상태에서)			
사용 주위 습도	45~85% RH			
접 점 용 량	250VAC, 6A 저항부하시			
절 연 저 항	100MΩ 이상 (DC500V 절연저항계)			
정격절연전압	교류 또는 직류 600V			
정격통전전류	최대 6A			
접 촉 저 항	30mΩ 이하(초기치)			
내 전 압	1,500VAC (50/60Hz)에서 1분간			
내 진 동	10~55 Hz 편진폭 0.75mm X, Y, Z 각 방향			
내 충 격	약 30G(300ms ²)			
보호 구조	IP 40			
수 명	기계적 : 25만회이상(1,800회/시간), 전기적 : 10만회 이상(1,800회/시간)			
절 환 단 수	2단		3단	
재 질	몸체 : Phenol, 접점함체 : Nylon glass 링 : ABS(착색코팅, 파인실버), 노브 : Phenol			
중 량	약 91g		약 101g	