



Ø30KH 시리즈

특징

-  전기용품안전인증
- 버튼을 보호 할 수 있는 링으로 되어 있습니다.
- 2a+2b이상의 접점배열은 주문에 의하여 생산합니다.
-  중국 국가 강제성 상품 인증



KH-3040

정격 및 성능

형 명	KH-3040
접 점 배 열	1a+1b
취 부 외 경	Ø30mm
사용 주위 온도	-25℃ ~ +50℃(결빙이 되지 않는 상태에서)
사용 주위 습도	45~85% RH
접 점 용 량	250VAC, 6A 저항부하시
절 연 저 항	100MΩ 이상 (DC500V 절연저항계)
정격절연전압	교류 또는 직류 600V
정격통전전류	최대 6A
접 촉 저 항	30mΩ 이하(초기치)
내 전 압	1,500VAC (50/60Hz)에서 1분간
내 진 동	10~55 Hz 편진폭 0.75mm X, Y, Z 각 방향
내 충 격	약 20G(200ms ²)
보호 구조	IP 40
수 명	기계적 : 25만회이상(1,800회/시간), 전기적 : 10만회 이상(1,800회/시간)
버튼 색 상	적색, 녹색, 황색, 흑색
재 질	몸체 : Nylon glass, 접점함체 : Nylon 링 : 알루미늄다이캐스팅(크롬도금)
중 량	약 178g