



# Ø30 KH 시리즈

## 특징

-  전기용품안전인증
- 방우, 방진용 고무캡은 별매품입니다.
- 2a+2b이상의 접점배열은 주문에 의하여 생산합니다.
-  중국 국가 강제성 상품 인증



KH-3065EB

## 정격 및 성능

형 명	KH-3065EB
접 점 배 열	1a+1b
취 부 외 경	Ø30mm
사용 주위 온도	-25℃ ~ +50℃(결빙이 되지 않는 상태에서)
사용 주위 습도	45~85% RH
접 점 용 량	250VAC, 6A 저항부하시
절 연 저 항	100MΩ 이상 (DC500V 절연저항계)
정격절연전압	교류 또는 직류 600V
정격통전전류	최대 6A
접 촉 저 항	30mΩ 이하(초기치)
내 전 압	1,500VAC (50/60Hz)에서 1분간
내 진 동	10~55 Hz 편진폭 0.75mm X, Y, Z 각 방향
내 충 격	약 20G(200ms)
보호구조	IP 40
수 명	기계적 : 25만회이상(1,800회/시간), 전기적 : 10만회 이상(1,800회/시간)
버튼색상	적색, 녹색, 황색, 흑색
재 질	몸체 : 아연합금다이캐스팅, 접점함체 : Nylon 링 : 아연합금다이캐스팅(크롬도금), 버튼 : Phenol
중 량	약 348g